

活性炭設計 見積依頼書

弊社の活性炭見積もりにおいて、以下の項目についてご記入頂きお知らせ下さい。
出来るだけ多くの項目に関して、お知らせ頂くことにより、最適かつ迅速に活性炭設計が容易になります。

年 月 日

・ 貴 社 名 : _____

・ 住 所 : _____

・ 電 話 番 号 : _____ ・ F A X 番 号 : _____

液 相 用 活 性 炭

・ 納 入 先 : _____

・ 発 生 源 : _____

・ 管 理 状 況

排水の活性炭通過前対象物質名 _____ 濃 度 () mg/L

排水の活性炭通過後対象物質名 _____ 濃度基準 () mg/L以下

活性炭充填層 () m² × () mh

排水通水量 () L/hr

通水時間 () hr/日

・ そ の 他 : _____

気 相 用 活 性 炭

・ 納 入 先 : _____

・ 発 生 源 : _____

・ 入口臭気成分

硫 化 水 素 () ppm トリメチルアミン () ppm

メチルメルカプタン () ppm ア ン モ ニ ア () ppm

硫 化 メ チ ル () ppm そ の 他 () ppm

二 硫 化 メ チ ル () ppm そ の 他 () ppm

・ 処理ガス条件

風 量 () m³/分

温 度 () ℃ 湿 度 () %

稼 働 時 間 () hr/日

稼 働 日 数 () 日/年 × 交換時期 () 年

・ 吸着設備仕様

活 性 炭 充 填 層 () m² × () mh

空 塔 速 度 () m/sec以下

圧 力 損 失 () kPa以下

・ そ の 他 : _____

朝日汙過材株式会社

〒509-5111 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町 1-1-1
TEL:0572-53-0201 FAX:0572-55-4700
E-mail:info@asahiro.co.jp

製品カタログ 2024.10

活性炭 Activated Carbon

ZEOCOAL

ゼオコール®

視線の先に見えるもの。
それは人と自然。

ZEOCOAL

液 相 用 製 品

M シ リ ー ズ / Y M シ リ ー ズ

気 相 用 製 品

P G シ リ ー ズ / Y L シ リ ー ズ

粉 末 状 製 品

P シ リ ー ズ

ASAHIROKAZAI CO.,LTD

●ゼオコールは朝日汙過材株式会社の登録商標です。

液 相 用 製 品

シリーズ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位	
		mm	mesh				
M	M	2.36～0.50	8－32	標準炭	中水・下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用	フレコン 12.5kg 15kg	
		1.70～0.425	10－35				
		0.85～0.355	20－42				
	M-A	2.36～0.50	8－32	高品質炭	上水処理用(高度浄水処理用) 中水・下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用		
		2.00～0.60	9－28				
		1.70～0.425	10－35				
		0.85～0.355	20－42				
	M-D	2.36～0.425	8－35	高脱色性能炭	食品脱色・精製用 ドライクリーニング用		フレコン 5kg 10kg
	AS-3A	2.36～0.50	8－32	高品質炭	食品脱色精製用		フレコン 12.5kg 15kg
	M-G	2.36～0.50	8－32	水銀処理	水銀除去用		
MC	2.36～0.50	8－32	高強度炭(球状)	上水処理用 中水・下水処理(し尿処理)排水用 食品・化学工業一般排水処理用			
YM	YM	2.36～0.50	8－32	標準炭	上水処理用 下水処理(し尿処理)排水用 浸出液処理用 食品・化学工業一般排水処理用 浄水器用	フレコン 12.5kg 15kg	
		1.70～0.425	10－35				
		0.85～0.355	20－42				
		0.50～0.250	32－60				
		0.30～0.150	48－100				
	YM-A	2.36～0.50	8－32	高品質炭	上水処理用(高度浄水処理用) 浄水器用 医療精製用 食品・化学工業精製用		
		1.70～0.425	10－35				
		0.85～0.355	20－42				
	YM-AG	2.36～0.60	8－28	添着炭	浄水器用		
		1.70～0.425	10－35	添着細粒炭			
		0.85～0.355	20－42				
		0.50～0.250	32－60				
	YM-G	2.36～0.50	8－32	水銀処理	水銀除去用		
	YC	2.36～0.50	8－32	高強度炭(球状)	上水処理用 中水・下水処理(し尿処理)排水用 食品・化学工業一般排水処理用		

M シリーズ

YM シリーズ



気 相 用 製 品

シリーズ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位
		mm	mesh			
PG PGY (ヤシガラ炭)	PG	4.75～3.35	4－6	標準炭	一般空気用 ガス浄化用 下水処理用 し尿処理用・ゴミ焼却用	フレコン 12.5kg 15kg
	PG-4S			高品質炭		
	PG-LA					
	PG-O			排オゾン用	オゾン用	
	PG-G			水銀処理	水銀除去用	
	PG-5	－	－	標準炭	一般空気用・ガス浄化用	
	PG-7			排オゾン用	オゾン用	
	PG-9					
	PG-70					
GC	GC	7.0～3.0	－	標準炭	一般空気用・ガス浄化用	
	GC-O			排オゾン用	オゾン用	
PG PGY (ヤシガラ炭)	PG-S	4.75～3.35	4－6	酸性ガス用	下水処理用 し尿処理用 ゴミ処理用	
	PG-A			塩基性ガス用		
	PG-N			中性ガス用		
	PG-C			アセトアルデヒド用		
	PG-X			同時除去用		
	PG-S7	－	－	酸性ガス用		
	PG-A7			塩基性ガス用		
	PG-N7			中性ガス用		
	PG-C7			アセトアルデヒド用		
GC	GC-S	7.0～3.0	－	酸性ガス用		
	GC-A			塩基性ガス用		
	GC-N			中性ガス用		
	GC-C			アセトアルデヒド用		
YL	YL	4.75～2.36	4－8	標準炭	一般空気用・ガス浄化用	
	YL-S			下水処理用 し尿処理用 ゴミ処理用		
	YL-A					
	YL-N					
	YL-O			排オゾン用	オゾン用	
	YL-G			水銀処理	水銀除去用	

PG シリーズ

YLシリーズ



粉 末 状 製 品

シリーズ	タイプ	銘柄	標準粒径		特徴	用途	包装単位
			mm	mesh			
P	DRY	PD	0.075	200	JWWA認証品	上水の精製・脱臭用	ローリー フレコン 20kg 10kg
	WET	PW-50	0.045	325			
	DRY	PDH (高品質炭)	0.075	200			
	WET	PWH-50 (高品質炭)	0.045	325			
	DRY	PDY (ヤシガラ炭)	0.075	200			
	WET	PWY-50 (ヤシガラ炭)	0.045	325			
	DRY	PWC	0.075	200	標準炭	上水の精製・脱臭用 排水処理用	
	WET	PWC-50	0.045	325			
	DRY	PWC-A	0.075	200	高品質炭	上水の精製・脱臭用 醸造・食品・医薬品 化学工業脱色・精製用	
	WET	PWC-50A	0.045	325			
	DRY	PWZ	0.075	200	標準炭	工業薬品の脱色・精製用	
	WET	PWZ-50	0.045	325			
	DRY	PWP	0.075	200	標準炭	醸造・食品・医薬品 化学工業脱色・精製用	
	WET	PWP-50	0.045	325			
	DRY	PCC	0.075	200	標準炭	排水処理用	
	WET	PCC-50	0.045	325			
	DRY	PYC	0.075	200	標準炭	上水の精製・脱臭用 排水処理用	
	WET	PYC-50	0.045	325			
	DRY	PYN-50	—	—	標準炭	浄水器用	
			—	—			
			—	—			
DRY	PD-80	0.075	200	標準炭	ダイオキシン除去用		
		0.045	325				
		PD-100	0.075	200		高品質炭	
			0.045	325			
	PD-100G	0.045	325	水銀処理	水銀除去用		

P シリーズ



- ・ 弊社の工場は、公害防止設備(排ガス・排水設備)を整え、液相・気相用製品の再生を行っております。
 - ・ ご希望の各種粒度範囲に応じます。
 - ・ 包装単位は標準を記載しておりますが、ご希望の包装単位範囲に応じます。
 - ・ ご希望により、水洗、微粉末除去及び、水分湿潤等の加工をいたします。
 - ・ ご用命により、活性炭取替え業務をさせていただきますのでご相談下さい。
- ※吸引車2台 & スラリー(溶解)装置2基自社所有